

BK 70

721
856
981
1106

Türblattaußenmaß		Zargenfalzmaß		Futteraußenmaß		Maueröffnungsmaß				Lichtes Durchgangsmaß		Bekleidungsaußenmaß BKL 60 mm* BK 60	
h1	b1	h6	b6	h5	b5	h3 DIN	h3 max	b3 DIN	b3 max	h7	b7	h2	b2
		h1-4	b1-19	h1+7	b1+3	h1+20	h1+37	b1+25	b1+63	h1-15	b1-41	h1+56	b1+101
1985	610	1981	591	1992	613	2005	2022	635	673	1970	569	2041	711
1985	735	1981	716	1992	738	2005	2022	760	798	1970	694	2041	836
1985	860	1981	841	1992	863	2005	2022	885	923	1970	819	2041	961
1985	985	1981	966	1992	988	2005	2022	1010	1048	1970	944	2041	1086
1985	1110	1981	1091	1992	1113	2005	2022	1135	1173	1970	1069	2041	1211
1985	1235	1981	1216	1992	1238	2005	2022	1260	1298	1970	1194	2041	1336

- * Drehsplatt links /rechts: 3,5 mm
- * Drehsplatt oben: 4 mm
- * Bodenluft: 5 mm

Rechnerisches Aussenmaß bei Norm 885 ist bei 60 mm Bekleidung 961 mm.
 Dazu muß aber mindest 5 mm Luft gegeben werden ! Also Fliesen mindest 966 mm auseinander .
 Alle anderen Maße sind dann in 125 mm Schritten breiter oder schmaler.
 Man misst von Mitte der Öffnung also 483 mm nach LS und RS dann würde die Bekleidung bei einem 900 mm Loch ca 30 mm beidseitig überdecken.
 Bei Öffnungen unter 885 mm müssen die Bandtaschen der Zarge in das Mauerwerk eingelassen werden.
 Dadurch ist auf der Bandseite dann 10 mm mehr Mauerwerküberdeckung und man muß nicht von Mitte der Öffnung sondern 10 mm versetzt zur Bandseite anfangen zu messen.

